

GEVEL

TIP

Bekijk ook de montage video!

MONTAGE VAN FREESLETTERS

Heb je afstandshouders besteld? Dan krijg je automatisch een montagetekening en secondelijm meegeleverd. Wegens de diversiteit aan ondergronden leveren we geen schroeven en pluggen mee.



Verdeel de meegeleverde mannetjes gelijkmatig op de achterzijde van je tekst / logo. Verlijm deze met secondelijm.

⚠ Pas op! Secondelijm is gevaarlijk voor de ogen!



mannetje



Leg de letter(s) nauwkeurig op de meegeleverde montagetekening en druk ze voorzichtig aan.

De scherpe puntjes van de mannetjes geven nu een afdruk op het papier. Deze afdruk geeft de plaats van de boorgaten aan.



Plaats de montagetekening tegen de gevel.

Als de gevel niet vlak is, plak dan de montagetekening op bijv. karton.

Boor vervolgens door de afdrudpunten en de montagetekening de gevel in. Verwijder de montagetekening nadat alle gaten geboord zijn.



Zet het witte dopje aan de gevel vast met schroeven.

Draai daarna de schroef een kwartslag terug zodat het dopje licht kan wiebelen.

Dit is belangrijk om uitzetting en krimp van de letters op te vangen!



vrouwtje



Houdt de letter voor de vrouwtjes en druk deze gelijkmatig aan totdat hij vastklikt.

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!